



XG31802
Motoniveladora



Motoniveladora

XG31802

Aplicação

Essa série de motoniveladora é adequada para o nivelamento, escavação, inclinação, angulação, movimentação de terra e outros serviços de grande porte, tais como construção civil, terraplenagem e mineração.



FILADELFA

Excelente Desempenho

- Equipado com toda segurança dos motores Cummins turbo arrefecido com injeção mecânica.
- Confiabilidade da transmissão ZF powershift semiautomática de fácil operação.
- Articulação central que facilita as manobras.
- Cabine com ar-condicionado, assento e coluna de direção ajustáveis que proporcionam conforto e segurança ao operador.
- Itens adicionais como: escarificador, ripper traseiro, dispositivo de nivelamento automático e lâmina frontal.
- Design moderno e capô desenvolvido para a disseminação do calor e facilitar a manutenção, que dispensa equipamentos eletrônicos de alto valor agregado.

Informações Técnicas

INFORMAÇÕES TÉCNICAS		UNIDADE	XG31802
MOTOR	Fabricante		Cummins
	Modelo		6BTA 5.9 - C180
	Potência	kw/hp	132 / 180
	Rotação	rpm	2.200
LÂMINA	Comprimento x altura	mm	3.965x610
	Ângulo de rotação	o	360
	Ângulo máximo do talude	o	90
	Profundidade do corte	mm	500
TRANSMISSÃO	Tipo		Sistema powershift, controle hidráulico eletrônico semiautomático de mudança de marcha.
	Modelo		ZF 6WG180
	Número de marchas		F6/R3
	Velocidade à frente	Km/h	5,0 / 8,7 / 11,4 / 19,3 / 23,6 / 37,0
	Velocidade marcha-ré	Km/h	5,0 / 11,4 / 23,6
	Tipo de tração		Tração traseira
	Força máxima de tração	KN	< 84
EIXO DIANTEIRO	Pneus		17,5 - 25
	Ângulo de inclinação das rodas	o	17
	Oscilação	o	15
	Ângulo de direção		45
	Distância livre do solo	mm	430
	Ângulo de articulação	o	25 esquerda/direita
	Freio de serviço		A disco hidráulico
	Freio de estacionamento		Pastilhas e disco hidráulico
Peso total		kg	15.500
Dimensão (C x L x A)		mm	8.890 x 2.595 x 3.400

Conteúdo e especificações sujeitos a mudanças sem aviso prévio.

